

**Järbo**  
GARN®

**91093**  
RAGGI



Version 1  
**91093**

**GARNKVALITET**  
**GARNALTERNATIV**  
**STØRRELSE - PLAID**  
**STØRRELSE - PUDEBETRÆK**

## JÄRBO GARN'S PIPPIPLAID & PUDE

Raggi (70% Uld "Superwash", 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)

Vinga, Gästrike 4 tr

Ca 118 x 140 cm

Ca 50 x 60 cm

### GARNFORBRUG PLAID

**Bf (fv 1500)** Ca 850 g

**Fv 1 (fv 1511)** Ca 100 g

**Fv 2 (fv 1557)** Ca 100 g

### GARNFORBRUG PUDE

**Bf (fv 1500)** Ca 360 g

**Fv 1 (fv 1511)** Ca 40 g

**Fv 2 (fv 1557)** Ca 40 g

**RUNDPIND** Nr 7, 80 cm

**TILBEHØR** Ca 6 knapper (diameter ca 25 mm), 1 stoppenål, 1 monteringspude ca 50 x 60 cm.

**DESIGN & TEKST** Järbo Garn AB, e-post: patterns@jarbo.se

**OVERSÆTTELSE** Jonna Nielsen

**STRIKKEFASTHED** Ca 15 m på pinde nr 7 = 10 cm – passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere eller grovere pinde.

**FORKLARINGER** Plaiden og puden strikkes på rundpind frem og tilbage.

**FORKORTELSER** m=maske, glatst=glatstrikning, bf=bundfarve, mf=mønsterfarve, arb=arbejdet, omg=omgang,

### TIPS & RÅD

\*For at undgå spørgsmål: Læs opskriften nøje igennem inden du begynder, så undgår du spørgsmål undervejs

\*Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.

**PLAID** Slå 178 m op med bf på rundpind nr 7. Strik 7 omg glatst. Begynd med en omg vrang = vrangside. Strik derefter mønster efter diagrammet. De 2 yderste m på hver side af arb strikkes hele tiden med bf (det er de m som man syr en kant med kastesting). Slut arb af, når det måler ca 135 cm med mf 1 og strik 6 omg glatst med bf. Luk af og hæft trådene.

**MONTERING** Sy en kant med kastesting rundt om hele plaiden med mf 2.

**PUDE** Slå 204 m op med bf på rundpind nr 7. Strik 7 omg glatst. Begynd med en omg vrang = vrangside. Strik derefter mønster efter diagrammet. De 2 yderste m i hver side strikkes hele tiden med bf. Strik indtil arb måler ca 50 cm og der er strikket 7 mønsterborter. Strik 6 omg glatst med bf efter sidste mønsterbort. Lav 6 knaphuller midt på de bf farvede dele indenfor 4 m og over 2 m, som lukkes af og slås op på næste omg. Luk af.

**MONTERING** Sy kastesting med mf 2 på den korte side, hvor der er knaphuller. Læg de korte sider over hinanden ca 12-15 cm. Sy pudens under- og overkant sådan at knapperne kommer midt bag på puden. Sy knapperne i, stop monteringspuden i.


### VASKERÅD



Brug ikke skyllemiddel

Strikkede/hæklede arbejder vaskes separat på skånevask med vrangside ud og uden brug af optisk blegemiddel. Undgå at lægge i blød. Strækkes i facon i våd tilstand og lægges fladt til tørre.

91093. Diagram



### 91093. Tegnforklaring

□ = Bf

◻ = Mf 1

⊗ = Mf 2

Gentag

Begynd her

**Järbo**  
GARN®  
www.jarbo.se



**GARNOPLYSNING**  
Järbo Garn AB Tlf. +46 26-27 30 30 E-mail info@jarbo.se  
**FLERE OPSKRIFTER** Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se  
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og teksterne er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.  
**FOTO** Lasse Åbom — Fotografen i Gävle  
**HÅR & MAKE UP** Beatrice Wallén Fransson & Malin Gyllenskepp  
— Polhemsfrisörerna i Gävle  
**FOTOMODEL** Martina Lidberg  
**TAK TIL**  
**TØJ & TILBEHØR** B.YOUNG i Sandviken  
**MILJØ** Harudden i Sägerbo  
"Pippiragssockor", se beskrivning 14-06