



STRIKKEOPSKRIFT

Fringy

Sjal

Design: Faunaknit | Hobbii Design

MATERIALER

Upcycled Suri Alpaca

5 nøgler af farve 06

3 nøgler af farve 08

Rundpind 6 mm – 80 cm

Rundpind 4,5 mm – 80 cm

Træknapper – aflange – 20 mm – 12 stk.

GARNKVALITET

 **Upcycled Suri Alpaca**, Hobbii

100 % Alpaka

50 g = 110 m

STRIKKEFASTHED

14 m x 19 p = 10 x 10 cm

i retstrik

FORKORTELSER

m = maske(r)

r = ret

vr = vrang

arb = arbejdet

p = pind(e)

VS = vrangside(n)

STØRRELSE

Onesize

MÅL

Bredde: ca. 60 cm

Længde, forstykke: ca. 200 cm

Længde, bagstykke: ca. 100 cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Først strikkes forstykket som et langt stykke.

Derefter samles masker op til bagstykket.

For- og bagstykke strikkes med

intarsia-teknikken. Sjalet afsluttes med en

kant i perlestrik og frynser.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER

#hobbiiFRINGY #hobbiiDESIGN

KØB GARNET HER

<https://shop.hobbii.dk/fringy-sjal>



SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.

Rigtig god fornøjelse!

Opskrift



INFORMATIONER OG TIPS

Det er nemt at justere størrelsen på sjålet ved at slå flere eller færre masker op end angivet. Eksempel: Hvis du ønsker et større/bredere sjal, skal du slå flere masker op i begyndelsen og samle flere masker op til bagstykket.

FORSTYKKE

Brug rundpind 6 mm – 80 cm og slå 38 m op med farve 06 og 2 m op med farve 08 = 40 m på p.

Strik r frem og tilbage med farve 06 over m i denne farve og farve 08 over m i denne farve. Sørg for at sno tråden i farve 06 med tråden i farve 08 og stram til for at undgå huller i arbejdet.

Du skal altid strikke 1 m mere af den ene farve og 1 m mindre af den anden farve de steder, hvor de to farver mødes, for at skabe det geometriske, diagonale mønster med to trekantede steder, der er vist på billederne.

Eksempel: Når der er 38 m i farve 06 og 2 m i farve 08 i begyndelsen af arbejdet, skal du strikke 3 m i farve 08 og 37 m i farve 06 på den næste p. Vend arb og gentag, men med 36 m i farve 06 og 4 m i farve 08. Fortsæt til der er 39 m i farve 08 og 1 m i farve 06 tilbage. Der er nu 1 trekant i farve 06 og 1 trekant i farve 08.

Fortsæt på samme måde, men med modsatte farver: 2 m i farve 06 og 38 m i farve 08 osv. til der er 39 m i farve 06 og 1 m i farve 08. Strik frem og tilbage på denne måde, til arb måler ca. 2 m (eller ønsket længde). Luk m af og hæft alle løse ender. Gå videre til bagstykket.

BAGSTYKKE

Mål sjålet og sæt en markør i midten. Vær opmærksom på, hvilken side der skal vende hhv. udad og indad. Saml 30 m op med farve 06 på hver side af markøren fra den side af sjålet, der skal vende udad = 60 m (eller det ønskede antal m, hvis du ønsker et større eller mindre bagstykke). Vend arb, strik 58 m med farve 06, sæt farve 08 til og strik de sidste 2 m. Strik

frem og tilbage som tidligere på første halvdel af sjalet, indtil bagstykket har samme længde som forstykket (eller ønsket længde), når sjalet bæres.

KANTER OG FRYNSER

Brug rundpind 4,5 mm - 80 cm og farve 06 til at samle m op fra den side, der skal vende udad. Begynd ved kanten af sjalets bagstykke og arbejd ind mod forstykkets bageste kant (der skal ikke samles m op langs bunden, hvor frynserne skal være). Vær opmærksom på, hvilken side der skal vende hhv. udad og indad. Strik frem og tilbage i perlestrik (1 r, 1 vr), til kanten måler ca. 3 cm. Gentag dette på den anden side.

Kanten på forstykket er en smule anderledes. Da kanten skal foldes som en krave på forstykket, skal der samles m op fra VS af arb og strikkes perlestrik (1 r, 1 vr) frem og tilbage, til kanten måler ca. 3 cm.

Til sidst skal der laves frynser som følger: Klip 3 tråde på ca. 20 cm. Læg dem i et bundt. Placer midten af bundtet på en stor nål og sy halvvejs igennem den korte kant i bunden af bagstykket. Lav frynser på samme måde på de to forstykker.

Når bundtet er syet halvvejs igennem kanten, dannes en løkke, som de 6 tråde kan trækkes igennem som vist på billedet. Fortsæt til de korte kanter er fyldt med frynser.



KNAPPER OG MONTERING

Sy 2 aflange træknapper (20 mm) på hver side af bagstykket ca. 30 cm fra bunden, og sy endnu en knap på ca. 20 cm over den første knap. Gentag dette på den anden side. Du kan også vælge at sy flere knapper på. På grund af strikkefastheden er det ikke nødvendigt med knaphuller. Det er derfor nemt at tilføje knapper efterfølgende, hvis det skulle blive nødvendigt.

Før knapperne gennem forstykket, hæft alle ender, vask sjalet i hånden og blok det ud i de rette mål. Lad sjalet tørre fladt.

God fornøjelse!

